



KIS, Inc.

**SS-MIX2 GW
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて**

SS-MIX2 GW	
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて	更新日付: 2015/10/30

更新履歴

更新日付	Version	説明	更新者
2015/10/30	1.0	新規作成	KIS

SS-MIX2 GW	
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて	更新日付: 2015/10/30

目次

1.	はじめに	4
1.1	対象バージョン	4
2.	事前準備	5
3.	バージョン UP 手順	5
3.1	Tomcat の停止	5
3.2	設定ファイルの配置	5
3.3	マウントコマンドファイルの削除	5
3.4	テンプレートコマンドファイルの削除	5
3.5	マウントコマンドファイルの配置	5
3.6	テンプレートコマンドファイルの配置	5
3.7	ファイルの権限及びオーナーの変更	6
3.8	sudo コマンドの権限設定	6
3.9	Tomcat の起動	6

SS-MIX2 GW	
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて	更新日付: 2015/10/30

SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて

1. はじめに

本書は、SS-MIX2 GW の Version2.1 へのアップグレードについて説明しています。

1.1 対象バージョン

2015 年 10 月 30 日以前のリリースされた全てのバージョンが対象になります。

アプリケーションの構成はわかりませんが、WebDAV マウント対応、複数の拡張ストレージマウントに対応したため、マウント関連の配置が変わります。

SS-MIX2 GW	
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて	更新日付: 2015/10/30

2. 事前準備

SS-MIX2 GW をバージョン UP する前に SS-MIX2 ストレージ及び、SS-MIX2 拡張ストレージをアンマウントしてください。

3. バージョン UP 手順

3.1 Tomcat の停止

起動している Tomcat を停止します。

```
例)
/etc/init.d/tomcat stop
```

3.2 設定ファイルの配置

サーバの「/opt/ssmix2gw/config/ss-mix2.config」を「ssmixgw.zip」内の「/config/ss-mix2.config」ファイルに置き換えます。

3.3 マウントコマンドファイルの削除

「/opt/ssmix2gw/command/」配下のファイルを全て削除します。

```
例)
rm -f /opt/ssmix2gw/command/*. *
```

3.4 テンプレートコマンドファイルの削除

「/opt/ssmix2gw/template/」配下のファイルを全て削除します。

```
例)
rm -f /opt/ssmix2gw/template/*. *
```

3.5 マウントコマンドファイルの配置

「ssmixgw.zip」内の「/command/」配下のファイルを全て「/opt/ssmix2gw/command/」に配置します。

- mount.sh
- mount-ex.sh
- mount-file.sh
- mount-web.sh
- umount.sh
- umount-ex.sh

3.6 テンプレートコマンドファイルの配置

「ssmixgw.zip」内の「/template/」配下のファイルを全て「/opt/ssmix2gw/template/」に配置します。

SS-MIX2 GW	
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて	更新日付: 2015/10/30

- mount-file.command
- mount-web.command

3.7 ファイルの権限及びオーナーの変更

例)

```
chown tomcat:tomcat -R /opt/ssmix2gw/command/
chown tomcat:tomcat -R /opt/ssmix2gw/template/
chmod 755 /opt/ssmix2gw/command/*.sh
```

3.8 sudo コマンドの権限設定

1. ストレージマウントを行うために sudo コマンドの権限を変更します。

例)

```
visudo

-----
## Sudoers allows particular users to run various commands as
## the root user, without needing the root password.
##
.
.
Host_Alias LOCAL = 192.168.137.145
Cmd_Alias SSMIX2MOUNT = /opt/ssmix2gw/command/file-mount.sh, /opt/ssmix2gw/command/webdav-mount.sh
.
.
Defaults    requiretty
Defaults:tomcat !requiretty
.
.
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
tomcat LOCAL=(root) NOPASSWD:SSMIX2MOUNT
.
.
```

- ① Host_Alias に「LOCAL」の名称で SS-MIX2 検索用サーバの IP アドレスを指定します。
- ② Cmd_Alias に「SSMIX2MOUNT」の名称で「mount-file.sh」「mount-web.sh」を指定します。
- ③ 「Defaults:tomcat !requiretty」を追記し tomcat ユーザに tty なしで sudo できるように設定します。
- ④ 「root ALL=(ALL) ALL」の行の下に「tomcat LOCAL=(root) NOPASSWD:SSMIX2MOUNT」を追記します。

※ Host_Alias には「localhost」や「127.0.0.1」は指定できません。

3.9 Tomcat の起動

Tomcat を起動します。

SS-MIX2 GW	
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて	更新日付: 2015/10/30

例)

```
/etc/init.d/tomcat start
```

SS-MIX2 GW	
SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて	更新日付: 2015/10/30

SS-MIX2 GW SS-MIX2 GW_Version2.1 へのアップグレードについて

2015 年 10 月 30 日

株式会社ケーアイエス

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-36-7 蛸殻町千葉ビル 7 階

URL : [http : // www.kis-inc.jp/](http://www.kis-inc.jp/)

Copyright (c) 2014 KIS, Inc. All Rights Reserved.